

Kod EAN	3365000430781
Typ	PREPARAT DO UŻYTKU POWSZECHNEGO I PROFESJONALNEGO PREPARAT SPECJALISTYCZNY DO BARWIENIA DREWNA SUROWEGO.
Opis działania	Barwi drewno, podkreśla urodę rysunku słoików drewna, nie powoduje puchnięcia włókien, nie zostawia tłustej warstwy. Poszczególne kolory można mieszać ze sobą w celu uzyskania nowych odcieni.
Obszar zastosowania	Meble, boazerie, parkiety we wnętrzach
Powierzchnie	Drewno surowe



1. DANE TECHNICZNE

Stan fizyczny	Lepki płyn
Zapach	Terpentyny i pinenu
Kolor	Jasny dąb
Substancja aktywna	Węglowodory aromatyczne, terpentyna, olej lniany, pigmenty
Opakowanie	Puszka z bezpiecznym zamknięciem.
Okres ważności	10 lat od daty produkcji na opakowaniu.
Sposób przechowywania	Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, płomienia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt.
Pojemność	500 ml.
Postępowanie z odpadami	Nie wylewać do kanalizacji i cieków wodnych.
Bezpieczeństwo stosowania w Karcie charakterystyki	http://www.quickfds.com/out/18520%2D43827%2D18505%2D014416.pdf

Mieszanka może być stosowana wyłącznie z przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami na etykiecie.

Producent: S.A.S. Brune-Chimie Dérivés
14 rue Harald Stambach,
59290, WASQUEHAL, France

Dystrybutor: Eurochemia Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 54
53 - 608 Wrocław



71 782 79 56

2. INSTRUKCJA STOSOWANIA

<p>Warunki podczas stosowania</p>	<p>Umiarkowana wilgotność powietrza. Produkt nie może być stosowany w temp. w okolicach i poniżej 0°C oraz powyżej 35°C. Powierzchnie bejcowane nie mogą być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w bardzo upalny dzień, ponieważ może to powodować nierównomierne wysychanie bejcy. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.</p>
<p>Wstępne przygotowanie</p>	<p>Drewno nowe: drewno musi być suche, idealnie wyszlifowane i wygładzone, dokładnie odpylone. Drewno stare: usunąć stare warstwy wykończenia, dokładnie wyszlifować i odpylić powierzchnię. Gdy temp. spada do 5°C i niżej przechowywać puszkę z bejcą w temperaturze pokojowej 24h przed jej aplikacją.</p>
<p>Sposób użycia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokładnie wstrząsnąć puszkę. 2. Nakładać bejcę równomiernie, wzdłuż włókien drewna pędzlem lub pakułami bawełnianymi. 3. Po nałożeniu na całą powierzchnię przetrzeć w celu usunięcia nadmiaru i wyrównania koloru. 4. Odczekać co najmniej 8 godzin i w celu uzyskania intensywniejszego koloru nałożyć drugą warstwę. 5. Po 8 godzinach nałożyć jedną warstwę 43086 Utrwalacza Starwax w celu utrwalenia koloru i ochrony przed reakcją chemiczną z woskiem i lakierem. 6. Wykończyć powierzchnię woskiem lub lakierem na bazie wody.
<p>Uwagi</p>	<p>Bejca nie zawiera filtra UV. W przypadku barwienia drewna narażonego na stałą, silną ekspozycję na słońca należy zastosować lakier z filtrem UV. Nie stosować lakierów z utwardzaczami.</p>
<p>Akcesoria</p>	<p>Pędzel, pakuły bawełniane, nie zostawiająca kłaczków szmatka</p>

Mieszanka może być stosowana wyłącznie z przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami na etykiecie.

Producent: S.A.S. Brune-Chimie Dérivés
14 rue Harald Stambach,
59290, WASQUEHAL, France

Dystrybutor: Eurochemia Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 54
53 - 608 Wrocław



71 782 79 56